# Ballons d’eau chaude sanitaire à chauffage indirect au sol ATTACK

## Données techniques

| Paramètre | Unité | 40 NTR | 100 OKH NTR/HV | 125 OKH NTR/HV | 100 OKC/NTR/HV | 125 OKC/NTR/Z | 125 OKC/NTR/HV | 160 OKC/NTR | 160 OKC/NTR/HV | 200 SOL/NTR | 300 SOL/NTRR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Volume** | l | 40 | 87 | 115 | 87 | 113 | 113 | 148 | 148 | 200 | 275 |
| **Poids à vide** | kg | 45 | 55 | 67 | 53 | 55 | 67 | 73 | 77 | 104 | 111 |
| **Puissance de l’échangeur** | kW | 23,2 | 24 | 32 | 24 | 32 | 32 | 32 | 32 | 19 | 29 |
| **Temps de chauffe par échangeur de 10 °C à 60 °C** | min | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 16 | 16 | 34 | 33 |
| **Surface d’échange thermique** | m² | 0,6 | 1,08 | 1,45 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,45 | 1,45 | 0,8 | 1,2 |