Chaudière à gaz au sol en fonte ATTACK COMBI

Données techniques

Paramètre	Unité	12	15	20	25	30
Puissance nominale EKO et KLV	kW	12	15	20	25	30
Puissance absorbée nominale EKO et KLV	kW	13,4	16,5	19,5	27	32,5
Nombre d’éléments	pièces	3	3	3	4	4
Puissance réglable PLQ et KLQ	kW	—	12–15	14,5–18	20–25	24–30
Puissance modulable E et EZ	kW	—	12–15	14,5–18	20–25	24–30
Puissance absorbée réglable PLQ et KLQ	kW	—	13,5–16,5	15,6–19,5	21,6–27	26,4–32,5
Puissance absorbée modulable E et EZ	kW	—	13,5–16,5	15,6–19,5	21,6–27	26,4–32,5
Diamètre des injecteurs	mm	2,5	2,5	2,5	2,5	2,7
Pression aux injecteurs EKO, PLQ, KLQ	kPa	0,8	0,8–1,05	1,05–1,45	0,8–1,2	0,9–1,25
Pression aux injecteurs E et EZ	kPa	—	0,8–1,05	1,05–1,45	0,8–1,2	0,9–1,25
Consommation de gaz à puissance maximale	m³/h	1,3	1,6	2,05	2,65	3,15
Consommation de gaz à puissance minimale	m³/h	—	1,25	1,65	2,1	2,5
Classe NOx	—	5	5	5	5	5
Combustible	—	Gaz naturel G 20	Gaz naturel G 20	Gaz naturel G 20	Gaz naturel G 20	Gaz naturel G 20
Raccordement au gaz naturel	DN	15 (écrou union 3/4")	15 (écrou union 3/4")	15 (écrou union 3/4")	15 (écrou union 3/4")	15 (écrou union 3/4")
Diamètre de l’évacuation des fumées	mm	110	110	110	135	135
Volume d’eau dans le corps en fonte	l	10	10	10	13,8	13,8

Paramètre	Unité	12	15	20	25	30
Pression maximale du circuit de chauffage	kPa	300	300	300	300	300
Raccordement au circuit de chauffage	G	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Poids de la chaudière	kg	99	99	99	125	125
Alimentation électrique	V/Hz	~230/50	~230/50	~230/50	~230/50	~230/50
Indice de protection	IP	40	40	40	40	40
Température de l’eau de chauffage	°C	40–90	40–90	40–90	40–90	40–90
Rendement	%	92–93	92–93	92–93	92–93	92–93
Débit massique des fumées	g/s	—	14,4	—	20,5	—
Puissance électrique absorbée	W	15–30	15–30	15–30	15–30	15–30