Ventilo-convecteur mural ATTACK FCU

Données techniques et documents

Paramètre	Unité	FCU-W 2	FCU-W 3	FCU-W 4	FCU-W 5	FCU-W 6	FCU-W 8
Alimentation électrique	—	220 V / 50 Hz, 1 phase	220 V / 50 Hz, 1 phase	220 V / 50 Hz, 1 phase	220 V / 50 Hz, 1 phase	220 V / 50 Hz, 1 phase	220 V / 50 Hz, 1 phase
Débit d’air volumique à vitesse élevée	m³/h	340	510	680	850	1 020	1 360
Débit d’air volumique à vitesse moyenne	m³/h	260	380	515	650	765	1 010
Débit d’air volumique à vitesse basse	m³/h	180	260	340	430	520	700
Pression statique	Pa	0	0	0	0	0	0
Puissance frigorifique totale à vitesse élevée	W	1 800	2 700	3 600	4 500	5 400	7 200
Puissance frigorifique sensible à vitesse élevée	W	1 350	2 025	2 700	3 375	4 050	5 400
Puissance frigorifique totale à vitesse moyenne	W	1 476	2 214	2 952	3 690	4 428	5 904

Paramètre	Unité	FCU-W 2	FCU-W 3	FCU-W 4	FCU-W 5	FCU-W 6	FCU-W 8
Puissance frigorifique sensible à vitesse moyenne	W	978	1 399	1 963	2 409	3 044	3 926
Puissance frigorifique totale à basse vitesse	W	1 098	1 647	2 196	2 745	3 294	4 392
Puissance frigorifique sensible à basse vitesse	W	649	960	1 355	1 715	2 060	2 710
Puissance calorifique à vitesse élevée	W	2 700	4 050	5 400	6 750	8 100	10 800
Puissance calorifique à vitesse moyenne	W	2 146	3 219	4 293	5 366	6 439	8 586
Puissance calorifique à basse vitesse	W	1 512	2 268	3 024	3 780	4 536	6 048
Niveau sonore à vitesse élevée	dB (A)	39	41	42	45	46	47
Puissance électrique absorbée à vitesse élevée	W	50	52	60	75	95	130
Débit d’eau	m^3/h	0,31	0,46	0,62	0,77	0,93	0,93

Paramètre	Unité	FCU-W 2	FCU-W 3	FCU-W 4	FCU-W 5	FCU-W 6	FCU-W 8
Perte de charge	kPa	12	14	17	18	22,5	23,5
Raccordement d’entrée d’eau	—	G1/2″	G1/2″	G1/2″	G1/2″	G1/2″	G1/2″
Raccordement de sortie d’eau	—	G1/2″	G1/2″	G1/2″	G1/2″	G1/2″	G1/2″
Type d’échangeur	—	Tube en cuivre à haut rendement avec ailettes en aluminium et surface hydrophile	Tube en cuivre à haut rendement avec ailettes en aluminium et surface hydrophile	Tube en cuivre à haut rendement avec ailettes en aluminium et surface hydrophile	Tube en cuivre à haut rendement avec ailettes en aluminium et surface hydrophile	Tube en cuivre à haut rendement avec ailettes en aluminium et surface hydrophile	Tube en cuivre à haut rendement avec ailettes en aluminium et surface hydrophile
Pression maximale	MPa	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
Diamètre du tuyau d’évacuation des condensats	—	G1/2″	G1/2″	G1/2″	G1/2″	G1/2″	G1/2″
Dimensions (P × H × L)	mm	850 × 300 × 198	850 × 300 × 198	970 × 315 × 235	970 × 315 × 235	1 100 × 330 × 235	1 100 × 330 × 235
Poids	kg	11	11	15	15	20	20